

Leveransdeklaration LH-03

Ytterväggar:

34x200 Isolertimmerpanel
9 mm luftspalt
9 mm utegips/vindskydd
45x145 regelstomme
145 Mineralull
0,20 PE-folie
45x45 spikreglar
45 Mineralull (levereras lös)
13 gipsskiva (levereras lös)
Knutar av massivt timmer
120x195
Väggblocken levereras i
storblock
med fönster och utvändiga
foder monterade från fabrik

Golv:

Betongplatta (ingår ej)
Träbjälklag offereras

Tak: (1-2 planshus med vind)

Fackverkstakstolar c/c 1200,
20-27°
14/16 mm innertakpanel /
folierad spånskiva
28x70 glespanel
0,20 PE-folie
500 mm lösullsisolering
Landgång på avbärare
Vindavledare inklusive
insektsnät
17 mm råspont
Underlagspapp YAP 2200
Tredubbla vindskivor (den
undre profilerad)
Takfotsbräda
Läkt
Betongtakpannor

Tak: (1½-planshus + lofthus)

Stödbenstakstolar
Alt. takåsar på limträbalk
14/16 mm innertakpanel /
folierad spånskiva
28x70 glespanel
0,20 PE-folie
360 Mineralull (sprutad lösull
mot tillägg)
17 råspont
Underlagspapp YAP 2200
Vindskivor
Takfotsbräda
Läkt
Betongtakpannor

Mellanbjälklag: 1½-2 planshus

22 golvspånskiva
45x220 bjälkar c/c 600 (c/c
300 under våtrum)
45 Mineralull
28x70 glespanel
14/16 mm innertakpanel /
folierad spånskiva

Mellanbjälklag: källar/slutningshus

Betong/prefab (ingår ej)
Bjälklag offereras

Mellanväggar:

45x70 mellanväggsreglar
45 ljudisolering
13 gipsskiva

Bärande innerväggar:

Regelstomme 45x95/120
ljudisolering
13 gipsskiva

Fönster:

Vitmålade 3-glasfönster med
H-beslag (U-värde 1,3)
Lös dekorspröjs
Råglas i wc/bad
Utvändiga profilerade foder

Ytterdörr:

Vitmålade, glasade med spröjs
(enl SS 817304 klass P)
Dörrtrycke
Låscylinder med behör

Innerdörrar:

Allmogedörrar av furu
Trycke och nyckelskylt av
mässing

Lister/salningar:

Samtliga lister av furu allmoge
Salningar
Fönsterbänkar med profilerad
framkant

Bastu:

Bastufolie
Bastupanel av gran
Helglasad bastudörr, 7-20
Bastulavar av gran

Trappa:

Trappa av furu, inklusive
handledare och spaljé

Altan / farstukvist:

Bjälkar samt trall av
tryckimpregnerat virke
Svarvade stolpar 180x180 där
ritning så visar
Räcke med över och
underliggare
Stolpar mellan räcke
Takstolar och gavelspets i
färdiga delar

Pelare/balkar:

Erforderliga stål och träpelare

Byggbeslag:

Förankringsjärn till takstolar
Stolpfötter för ingjutning

Källarvåningsleverans:

Fönster och dörrar, lika övre
plan
Levereras utan montage

Ritningar:

Huvudritning 1:100
Grundplan 1:50
Arbetsritning 1:50

Montage/frakt:

Offereras

Tillval:

Vattenavrinning
22x170 invändig timmerpanel
Bröstpanel
Kök / garderober
Badrumsinredningar
Taksäkerhet
Trägol
Ventilation/värme
Braskamin
Sidobyggnader/garage

Förändring av villa till Fritidshus

Väggisolering: 145 mm
Takisolering: 265 mm
Fönster: Obehandlade 2-glas

SE-780 64 Lima, Tel 0280-34000, Fax 0280-34012